

OFE 738 (600738000) Bovenfrees doos

Art. nr. 600738000

EAN 4007430088109



Afbeelding plaatsvervangend



- Stabiele en torsiestijve 2-kolommengeleiding voor de hoogst mogelijke precisie
- Uitwisselbare geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiende frezen
- Asvergrendeling voor het gemakkelijk verwisselen van de frezen
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- Voetplaat van aluminium persgietwerk met coating voor makkelijk glijden
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
- Met tussenplaat ook bruikbaar op de geleiderail (toebehoren)
- Bajonetbevestiging van de motor in het freesvoorzetstuk, daardoor geschikt voor het werken met flexibele assen
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

Technische waarden

Parameters

Max. slaghoogte	50 mm
Nullasttoerental	13000 - 34000 /min
Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	430 W
Toerental bij belasting	24000 /min
Spantangopname	8 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	3 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Frezen MDF	6 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	83 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	94 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Parallelgeleider
 Afzuigverbindingstuk
 Steeksleutel