HWW 4500/25 Inox (600972000) Huiswaterpomp

doos

Art. nr. 600972000
EAN 4007430239501



Afbeelding plaatsvervangend



- Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en circuleren van schoon water
- Drukketel voor energiebesparend en geluidsarm leveren van water
- Drukschakelaar op de ketel voor automatische activering bij groter waterverbruik
- Onderhoudsvrije condensatormotor
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
- Duurzame roestvast stalen pompbehuizing
- Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp
- Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar
- Voor de tuinirrigatie met 1 tot 3 sproeiers
- Voor eenfase wisselstroom

Technische waarden

Parameters

Opgenomen vermogen	1300 W
Max. opvoercapaciteit	4500 l/h
Max. opvoerhoogte	48 m
Max. druk	4.8 bar
Max. aanzuighoogte	8 m
Inschakeldruk ca.	1.8 bar
Uitschakeldruk ca.	3.6 bar
Zuigaansluiting	1" inwendige schroefdraad
Drukaansluiting	1" inwendige schroefdraad
Ketelinhoud ca.	24 l
Pompbehuizing	Roestvast staal
Beschermingsklasse IP	IP X4
Aandrijfas	Roestvast staal
Ketel	Staal
Aantal loopwielen	1
Afmetingen	484 x 307 x 600 mm
Gewicht	17.1 kg
Kabellengte	1.5 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	82.2 dB(A)
Meetonzekerheid K	2.8 dB(A)

Leveringsomvang

Terugslagventiel
Schroefdraadafdichtband