

Basic 280-50 W OF (601529000) Compressor doos

Art. nr. 601529000

EAN 4007430322203



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriële toepassingen
- Olivrij compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
- Voor eenfase wisselstroom
- Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
- Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik
- Geen controle voor ingebruikname nodig
- Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
- Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening
- 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

Technische waarden

Parameters

Aanzuigvermogen	280 l/min
Vulvermogen	140 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	130 l/min
Max. druk	8 bar
Opgenomen vermogen	1.7 kW
Max. toerental	2850 /min
Ketelinhoud	50 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	85 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)
Afmetingen	770 x 386 x 662 mm
Gewicht	30 kg
Kabellengte	1.5 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	85 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)

Leveringsomvang

Universele snelkoppeling
Trekgreep met rubber bekleding