ASR 35 M ACP (602058000) Alleszuiger

doos; met elektromagnetische schudinrichting en inschakelautomaat met drukverschilmeting

Art. nr. 602058000
EAN 4007430250124



Afbeelding plaatsvervangend

- Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
- Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof
- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
- AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
- Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
- Hoge gebruikers-bescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
- Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
- Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
- Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte slangdiameter
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
- Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem
- Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
- Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

Technische waarden

Parameters

Luchtvermogen max.	4380 l/min
Onderdruk	270 hPa (mbar)
Filteroppervlak	8600 cm²
Opgenomen vermogen max.	1400 W
Inhoud reservoir	35 l
Zuigslang-Ø	35 mm
Slanglengte	4 m
Gewicht	16 kg
Kabellengte	8 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	69 dB(A)

Leveringsomvang

Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m)
Aansluitmof Ø 41/48 mm
Handgreep-tussenstuk
2 zuigbuizen van kunststof
2 polyester filtercassettes (klasse M)
PE-afvalzak
Spleetzuigmondstuk
Vloermondstuk (300 mm breed)