

BS 18 LTX-3 BL Q I (603184660) accu-boorschroefmachine 18V 2x5.5Ah LiHD; Lader ASC 145; metaBOX 145 L

Art. nr. 603184660

EAN 4061792225244



Afbeelding plaatsvervangend



- Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
- Metabo QuickPlus-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken bij maximale belasting
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
- Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiHD
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 x 5.5 Ah
Max. koppel zacht	65 Nm
Max. koppel hard	130 Nm
Instelbaar koppel	1 - 18 Nm
Boor-Ø staal	16 mm
Boor-Ø zacht hout	68 mm
Nullasttoerentallen	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.8 kg
Gewicht met accu-pack	2.8 kg

Trilling

Boren metaal	2.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	85 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelwisselboorhouder Futuro Plus "QuickPlus"

Extra handgreep

2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)

Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L