

TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Tafelcirkelzaag doos; voor draaistroom

Art. nr. 0103152100
EAN 4003665404417



Afbeelding plaatsvervangend



- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Universele tafelcirkelzaag in basisuitrusting
- Ideaal voor het zagen van kanthout, planken, platen en houtachtige materialen in de werkplaats en op de bouwplaats
- Stille inductiemotor met motorrem en overbelastingsbeveiliging – onderhoudsvrij en robuust
- Universele geleider met magneetgeleiding voor exacte lengte- en versteksnedes
- Traploos in hoogte verstelbaar zaagblad
- Comfortabele instelling van de zaagbladhelling vanaf de voorkant
- Robuuste, poedergecoate plaatstaalconstructie en verzinkte tafelplaat
- Inklapbare tafelverlenging
- Onderstel en motor voorgemonteerd
- Draaistroommotor met hoog koppel

Technische waarden**Parameters**

| | |
|---|----------------------|
| Afmetingen | 1650 x 650 x 1000 mm |
| Max. oplegvlak | 800 x 550 mm |
| Werkhoogte | 850 mm |
| Zaaghoogte | 0 - 85 mm |
| Max. zaaghoogte 90°/45° | 85 / 60 mm |
| Max. zaagbreedte op de parallelgeleider | 290 mm |
| Max. materiaalbreedte op de haakse geleider | 220 mm |
| Nullasttoerental | 2990 /min |
| Zaagsnelheid | 50 m/s |
| Zaagblad | 315 x 30 mm |
| Zaagblad-kantelbereik | 0 - 45 ° |
| Netspanning | 380 - 415 V |
| Opgenomen vermogen | 2800 W |
| Gewicht | 64 kg |

Geluidsemissie

| | |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau | 98 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 112 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 4 dB(A) |

Leveringsomvang

Hardmetalen zaagblad met wisseltand (24-tands)
Wielenset incl. handgrepen
Universele geleider
Tafelverlenging (550 x 800 mm)
Spaanafzuiginrichting
Duwstok