

**TKHS 315 C - 2,0 WNB Set (0193152023) Tafelcirkelzaag
doos; met 1x hardmetalen-zaagblad (24-tands) en 1x HM-zaagblad (48-tands 15°)**

Art. nr. 0193152023
EAN 4003665410821



Afbeelding plaatsvervangend



- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Universele tafelcirkelzaag in basisuitrusting
- Ideaal voor het zagen van kanthout, planken, platen en houtachtige materialen in de werkplaats en op de bouwplaats
- Stille inductiemotor met motorrem en overbelastingsbeveiliging – onderhoudsvrij en robuust
- Universele geleider met magneetgeleiding voor exacte lengte- en versteksnedes
- Traploos in hoogte verstelbaar zaagblad
- Comfortabele instelling van de zaagbladhelling vanaf de voorkant
- Robuuste, poedergecoate plaatstaalconstructie en verzinkte tafelplaat
- Inklapbare tafelverlenging
- Onderstel en motor voorgemonteerd

Technische waarden

Parameters

| | |
|---|----------------------|
| Afmetingen | 1650 x 650 x 1000 mm |
| Max. oplegvlak | 800 x 550 mm |
| Werkhoogte | 850 mm |
| Zaaghoogte | 0 - 85 mm |
| Max. zaaghoogte 90°/45° | 85 / 60 mm |
| Max. zaagbreedte op de parallelgeleider | 290 mm |
| Max. materiaalbreedte op de haakse geleider | 220 mm |
| Nullasttoerental | 2980 /min |
| Zaagsnelheid | 50 m/s |
| Zaagblad | 315 x 30 mm |
| Zaagblad-kantelbereik | 0 - 45 ° |
| Netspanning | 220 - 240 V |
| Opgenomen vermogen | 2000 W |
| Gewicht | 62 kg |

Geluidsemissie

| | |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau | 98 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 112 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 4 dB(A) |

Leveringsomvang

Hardmetalen zaagblad met wisseltand (24-tands)
 Hardmetalen zaagblad met wisseltand (48-tands)
 Wielenset incl. handgrepen
 Universele geleider
 Tafelverlenging (550 x 800 mm)
 Spaanafzuiginrichting
 Duwstok