## PowerMaxx SB Basic (600385500) Accu-klopboormachine

**12V 2x2Ah Li-Power; Lader LC 40; Kunststof koffer**

Art. nr. 600385500
EAN 4007430296856




Afbeelding plaatsvervangend

- Lichte, compacte accu-klopboormachine in een extreem korte uitvoering voor veelzijdig gebruik
- Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand
- Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar

## Technische waarden

### Parameters

| | |
|---|---|
| Type accu-pack | Li-Power |
| Accuspanning | 12 V |
| Accucapaciteit | 2 x 2 Ah |
| Max. koppel zacht | 17 Nm |
| Max. koppel hard | 34 Nm |
| Instelbaar koppel | 0.5 - 5 Nm |
| Boor-Ø metselwerk | 10 mm |
| Boor-Ø staal | 10 mm |
| Boor-Ø zacht hout | 18 mm |
| Nullasttoerental | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Max. aantal slagen | 21000 /min |
| Spanwijdte boorhouder | 1.5 - 10 mm |
| Gewicht zonder accu-pack | 0.82 kg |
| Gewicht met accu-pack | 1.01 kg |

### Trilling

| | |
|---|---|
| Boren metaal | 2.5 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |
| Klopboren beton | 13 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |
| Schroeven zonder slag | 2.5 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |

### Geluidsemissie

| | |
|---|---|
| Geluidsdrukniveau | 85 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 96 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 3 dB(A) |

## Leveringsomvang

Snelspanboorhouders
Riemhaak
2 Li-Power accu-packs (12 V/2,0 Ah)
Lader LC 40
Kunststof koffer