

## GE 950 G Plus (600618000) Rechte slijper doos

Art. nr. 600618000

EAN 4007430212412



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige rechte slijper met een hoog koppel voor zware toepassingen en een lange slijpas.
- Hoog koppel en compacte bouwvorm door robuuste planeet-tandwiel-overbrenging
- Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel
- Lagerflens van aluminium persgietwerk voor lange levensduur van de machine
- Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
- Precieze spanhals voor stationair gebruik
- Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
- Slank design voor optimale bediening
- Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- De specialist: handzame slijper met bijzonder hoog koppel; ideaal voor het slijpen van binnen- en buitenvlakken in combinatie met lamellenschuurschijven (zie toebehoren)

**Technische waarden****Parameters**

Nullasttoerental	2500 - 8700 /min
Opgenomen vermogen	950 W
Afgegeven vermogen	510 W
Toerental bij belasting	7200 /min
Spanhalsdiameter	43 mm
Spantangopname	6 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	1.7 kg
Kabellengte	4 m

**Trilling**

Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm)	2.5 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm)	2.5 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geluidsemissie**

Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	98 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

Spantang 6 mm  
Rubber beschermkap  
1 steeksleutel