

## GEP 950 G Plus (600627000) Rechte slijper doos

Art. nr. 600627000

EAN 4007430258229



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige rechte slijper met een hoog koppel voor zware toepassingen, met dodemansfunctie en een lange slijpas.
- Hoog koppel en compacte bouwvorm door robuuste planeet-tandwiel-overbrenging
- Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
- Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel
- Lagerflens van aluminium persgietwerk voor lange levensduur van de machine
- Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
- Precieze spanhals voor stationair gebruik
- Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
- Slank design voor optimale bediening
- Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- De specialist: handzame slijper met bijzonder hoog koppel; ideaal voor het slijpen van binnen- en buitenvlakken in combinatie met lamellenschuurschijven (zie toebehoren)

## Technische waarden

## Parameters

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Nullasttoerental          | 2500 - 8700 /min |
| Opgenomen vermogen        | 950 W            |
| Afgegeven vermogen        | 510 W            |
| Toerental bij belasting   | 7200 /min        |
| Spanhalsdiameter          | 43 mm            |
| Spantangopname            | 6 mm             |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 1.7 kg           |
| Kabellengte               | 4 m              |

## Trilling

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm) | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K               | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm) | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K               | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 87 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 98 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Spantang 6 mm  
Rubber beschermkap  
1 steeksleutel