

MAG 32 (600635500) Magneetkernboormachine Kunststof koffer

Art. nr. 600635500

EAN 4007430238207



Afbeelding plaatsvervangend



- Magneetkernboormachine met grote slag, daardoor geschikt voor het gebruik van kernboren, spiraalboren en verzinkboren
- Magneetvoet met hoge magneetkracht maakt werken op verticale vlakken en bovenhoofds mogelijk
- Robuuste Metabo Marathon-motor met interne bedrading voor lange levensduur
- Geïntegreerd koelmiddelreservoir voor makkelijk doseerbare inwendige koeling van de kernboor
- Helder LED-licht voor eenvoudig uitlijnen bij slechte lichtomstandigheden
- Gereedschapsloos montagebare spaanbescherming beschermt de gebruiker tegen metaalspaanders en contact met het gereedschap
- Beschermingsschakeling start de motor alleen bij geactiveerde magneet
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Vergrendelbare sleden voor makkelijke gereedschapswissel
- Draaggreep voor makkelijk dragen en tillen
- Resistent netsnoer (5 m) met rubber ommanteling

Technische waarden

Parameters

Opgenomen vermogen	1000 W
Afgegeven vermogen	520 W
Max. boor-Ø met kernboor	32 mm
Max. boor-Ø met spiraalboor	13 mm
Max. boordiepte	50 mm
Nullasttoerentallen	700 /min
Toerentallen bij nominale last	450 /min
Gereedschapopname	Weldon-schacht 19 mm (3/4")
Gewicht	11.9 kg
Kabellengte	5 m
Koppel	50 Nm
Max. slag	160 mm
Max. magneetkracht	12250 N
Afmetingen van de magneetvoet	90 x 189 mm
Hoogte sleden onderste positie	343 mm
Hoogte sleden bovenste positie	490 mm

Trilling

Boren metaal	2.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemisatie

Geluidsdrukniveau	85 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	98 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Uitwerperstift 75 mm
 Veiligheidsgordel
 Binnenzeskantsleutel SW 4
 Spaanbescherming
 Transportkoffer