

MAG 50 (600636500) Magneetkernboormachine Kunststof koffer

Art. nr. 600636500

EAN 4007430238214



Afbeelding plaatsvervangend



- Magneetkernboormachine met grote slag, daardoor geschikt voor het gebruik van kernboren, spiraalboren en verzinkboren
- Magneetvoet met hoge magneetkracht maakt werken op verticale vlakken en bovenhoofds mogelijk
- Robuuste Metabo Marathon-motor met interne bedrading voor lange levensduur
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Rechts-/linksdraaiend voor het snijden van schroefdraad
- Duurzame overbrenging met 2 standen met oliebadsmearing voor optimale toerentallen
- Geïntegreerd koelmiddelreservoir voor makkelijk doseerbare inwendige koeling van de kernboor
- Helder LED-licht voor eenvoudig uitlijnen bij slechte lichtomstandigheden
- Gereedschapsloos monteerbare spaanbescherming beschermt de gebruiker tegen metaalspaanders en contact met het gereedschap
- Beschermingsschakeling start de motor alleen bij geactiveerde magneet
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Vergrendelbare sleden voor makkelijke gereedschapswissel
- Draaggreep voor makkelijk dragen en tillen
- Resistent netsnoer (5 m) met rubber ommanteling

Technische waarden

Parameters

Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	620 W
Max. boor-Ø met kernboor	50 mm
Max. boor-Ø met spiraalboor	20 mm
Max. boordiepte	50 mm
Draadsnijden	M 16
Nullasttoerentallen	100 - 250 / 200 - 450 /min
Toerentallen bij nominale last	250 / 450 /min
Gereedschapopname	Morseconus MK 2 / Weldon-schacht 19 mm (3/4")
Gewicht	12.7 kg
Kabellengte	5 m
Koppel	90 / 50 Nm
Max. slag	160 mm
Max. magneetkracht	12250 N
Afmetingen van de magneetvoet	90 x 190 mm
Hoogte sleden onderste positie	457 mm
Hoogte sleden bovenste positie	610 mm

Trilling

Boren metaal	2.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	79 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	92 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Industriële klauwplaat voor Weldon-schacht 19 mm
 Uitwerperstift 75 en 100 mm
 Uitdrijver MK 2
 Veiligheidsgordel
 Binnenzeskantsleutel SW 5
 Spaanbescherming
 Transportkoffer