

TS 216 (600667000) Tafelcirkelzaag doos; met onderstel en trolley-functie

Art. nr. 600667000

EAN 4007430246851



Afbeelding plaatsvervangend



- Zeer lichte tafelcirkelzaag met trolleyfunctie, ook geschikt voor het transport met één hand
- Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (gepatenteerd): in enkele seconden uitgeklapt; staat stevig
- Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag
- Tweede werkhogte voor zagen dichtbij de vloer
- Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
- Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
- Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
- Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Exacte zaagbladhellings via tandkransgeleiding
- Automatische reset op 0-45° na verdeckte zaagsnede
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
- Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdeckte zaagsneden en transport
- Precieze, uittrekbare tafelbladverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak
- 2-punts spaanafzuiging voor stofarm werken

Technische waarden

Parameters

Afmetingen	670 x 730 x 355 mm
Max. oplegvlak	780 x 930 mm
Werkhoogte	850 / 355 mm
Zaaghoogte	0 - 63 mm
Max. zaaghoogte 90°/45°	63 / 43 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	425 mm
Max. materiaalbreedte op de haakse geleider	165 mm
Nullasttoerental	5000 /min
Zaagsnelheid	57 m/s
Zaagblad	216 x 30 mm
Zaagblad-kantelbereik	-1.5 - 46.5 °
Netspanning	220 - 240 V
Opgenomen vermogen	1500 W
Gewicht	28.5 kg
Kabellengte	3 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	89 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	102 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Hardmetalen zaagblad met wisseltand (30-tands)

Duwstok

Onderstel

Banden van hard rubber

Parallelgeleider

Haakse geleider

Tafelverlenging

Tafelverbreding (links)

Tafelverbreding (rechts)

Spaanafzuiginrichting