

TS 254 (600668000) Tafelcirkelzaag doos; met onderstel en trolley-functie

Art. nr. 600668000

EAN 4007430214188



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem lichte tafelcirkelzaag met trolley-functie voor meer mobiliteit op de bouwplaats
- Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (gepatenteerd): in enkele seconden uitgeklapt; staat stevig
- Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag
- Tweede werkhogte voor zagen dichtbij de vloer
- Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
- Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
- Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
- Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Exacte zaagbladhellings via tandkransgeleiding
- Automatische reset op 0-45° na verdeckte zaagsnede
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
- Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdeckte zaagsneden en transport
- Precieze, uittrekbare tafelbladverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak

Technische waarden

Parameters

Afmetingen	740 x 750 x 355 mm
Max. oplegvlak	970 x 995 mm
Werkhoogte	850 / 355 mm
Zaaghoogte	0 - 87 mm
Max. zaaghoogte 90°/45°	87 / 54 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	630 mm
Max. materiaalbreedte op de haakse geleider	200 mm
Nullasttoerental	4200 /min
Zaagsnelheid	56 m/s
Zaagblad	254 x 30 mm
Zaagblad-kantelbereik	-1.5 - 46.5 °
Netspanning	220 - 240 V
Opgenomen vermogen S1 100%	1700 W
Opgenomen vermogen S6 20%	2000 W
Gewicht	33.4 kg
Kabellengte	3.1 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	99 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	112 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands)
 Onderstel
 Banden van hard rubber
 Parallelgeleider
 Haakse geleider
 Tafelverlenging
 Tafelverbreding (rechts)
 Zaagbladdepot
 Duwstok