

## KH 5-40 (600763500) Combihamer Kunststof koffer

Art. nr. 600763500

EAN 4007430331724



Afbeelding plaatsvervangend



- Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur

## Technische waarden

## Parameters

Max. individuele slagenergie (EPTA)	7.1 J
Max. aantal slagen	2800 /min
Opgenomen vermogen	1100 W
Boor-Ø beton met hamerboren	40 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen	105 mm
Nullasttoerental	620 /min
Gereedschapopname	SDS-max
Spanhalsdiameter	61 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	7.1 kg
Kabellengte	4 m

## Trilling

Hamberboren beton	16.5 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Beitelen	13.3 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	95 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	106 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

## Leveringsomvang

Extra rubberen anti-slip handgreep  
 Boordieptegeleider  
 Smeermiddel voor gereedschapschachteinde  
 Kunststof koffer