

## KHEV 5-40 BL (600765500) Combihamer Kunststof koffer

Art. nr. 600765500

EAN 4061792002326



Afbeelding plaatsvervangend



- Maximale boorvoortgang en hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme
- Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
- Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
- Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige damping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
- Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
- Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen
- Elektronische zachtanloop om precies te boren
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)

## Technische waarden

### Parameters

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Max. individuele slagenergie (EPTA) | 8.7 J          |
| Max. aantal slagen                  | 2900 /min      |
| Opgenomen vermogen                  | 1150 W         |
| Boor-Ø beton met hamerboren         | 40 mm          |
| Boor-Ø metselwerk met boorkronen    | 105 mm         |
| Nullasttoerental                    | 350 / 500 /min |
| Toerental bij belasting             | 350 / 500 /min |
| Gereedschapopname                   | SDS-max        |
| Spanhalsdiameter                    | 64.6 mm        |
| Gewicht (zonder netsnoer)           | 8.3 kg         |
| Kabellengte                         | 6 m            |

### Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Hamberboren beton | 10.8 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Beitelen          | 9.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 93 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 104 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Extra rubberen anti-slip handgreep  
 Boordieptegeleider  
 Smeermiddel voor gereedschapschachteinde  
 Reinigingsdoek  
 Kunststof koffer