

HWA 6000 Inox (600980000) Huiswaterautomaat doos

Art. nr. 600980000

EAN 4007430239747



Afbeelding plaatsvervangend



- Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en circuleren van schoon water
- Intelligente elektronica voor op de behoefte afgestemd en energiebesparend automatisch bedrijf
- Metabo Pump Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid
- Meertraps pompaandrijving voor hoog vermogen en stille werking
- Onderhoudsvrije condensatormotor
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
- Duurzame roestvast stalen pompbehuizing
- Aparte watervulopening voor comfortabele ingebruikname van de pomp
- Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar
- Rubberen voetjes voor stille en trillingsarme werking
- Voor de tuinirrigatie met 1 tot 4 sproeiers

Technische waarden**Parameters**

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Opgenomen vermogen | 1300 W |
| Max. opvoercapaciteit | 6000 l/h |
| Max. opvoerhoogte | 55 m |
| Max. druk | 5.5 bar |
| Max. aanzuighoogte | 8 m |
| Inschakeldruk ca. | 1.6 bar |
| Uitschakeldruk ca. | 5.5 bar |
| Zuigaansluiting | 1" inwendige schroefdraad |
| Drukaansluiting | 1" inwendige schroefdraad |
| Pompbehuizing | Roestvast staal |
| Beschermingsklasse IP | IP X4 |
| Aandrijfjas | Roestvast staal |
| Aantal loopwielen | 5 |
| Afmetingen | 470 x 222 x 303 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Kabellengte | 1.5 m |
| Geluidsemissie | |
| Geluidsdrukniveau | 63 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 75.9 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 2.3 dB(A) |

Leveringsomvang

Terugslagventiel
Schoefdraadafdichtband