

## STA 18 LTX 140 (601405840) Accu-decoupeerzaag 18V; metaBOX 145 L

Art. nr. 601405840

EAN 4007430287472



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zacht hout tot 140 mm
- Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak
- Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
- Eenvoudig aanzagen door startautomaat met automatische versnelling van de slagfrequentie
- Eenvoudige verstekzaagsneden door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met vergrendelpunten
- Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
- Geïntegreerd LED-werklicht voor verlichting van het zaagbereik
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
- Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische waarden****Parameters**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type accu-pack                     | LiHD             |
| Accuspanning                       | 18 V             |
| Zaagdiepte hout                    | 140 mm           |
| Zaagdiepte NF-metaal               | 35 mm            |
| Zaagdiepte plaatstaal              | 10 mm            |
| Hoekinstelling van/tot             | - 45 / + 45 °    |
| Pendelslag-standen                 | 4                |
| Aantal slagen bij onbelast draaien | 1000 - 3000 /min |
| Zaagslaglengte                     | 26 mm            |
| Gewicht zonder accu-pack           | 2.3 kg           |
| Gewicht met accu-pack              | 2.7 kg           |

**Trilling**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zagen hout        | 12 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 1.8 m/s <sup>2</sup> |
| Zagen metaal      | 12 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 2.3 m/s <sup>2</sup> |

**Geluidsemissie**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 90 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 101 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

**Leveringsomvang**

Beschermplaat kunststof  
Splinterbeveiligingsplaatje  
metaBOX 145 L  
Zonder accu-pack, zonder lader