Basic 250-24 W (601533000) Compressor

doos

Art. nr. 601533000
EAN 4007430244420



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriële toepassingen
- Oliegesmeerde compressor
- Voor eenfase wisselstroom
- Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
- Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik
- Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
- Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening
- 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

Technische waarden

Parameters

Aanzuigvermogen	200 l/min
Vulvermogen	110 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	95 l/min
Max. druk	8 bar
Opgenomen vermogen	1.5 kW
Max. toerental	2850 /min
Ketelinhoud	24 l
Geluidsdrukniveau (LpA)	81 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)
Afmetingen	620 x 340 x 580 mm
Gewicht	27 kg
Kabellengte	1.5 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	81 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)

Leveringsomvang

Universele snelkoppeling

Trekgreep met rubber bekleding