

**DSSW 1690-3/4" (601550000) Perslucht-slagmoersleutel  
doos**

Art. nr. 601550000

EAN 4007430244994



Afbeelding plaatsvervangend

- Universeel bruikbaar voor het vastschroeven van wielbouten van personenauto's en transportvoertuigen, voor montagewerkzaamheden en reparaties
- Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
- Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
- Ergonomische rechts-/linksomschakeling met comfortabele 1-handsbediening
- Gebruikersvriendelijke luchttuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
- Aanhaalmoment op 3 niveaus instelbaar voor verschillende schroefwerkzaamheden
- Duurzaam dubbelhamer-slagwerk

**Technische waarden****Parameters**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Werkdruk            | 6.2 bar  |
| Luchtverbruik       | 10.5 l/s |
| Vierkantopname      | 3/4"     |
| Max. koppel         | 1100 Nm  |
| Max. losdraaikoppel | 1690 Nm  |
| Gewicht             | 3.5 kg   |

**Trilling**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Slagschroeven     | 19.7 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 2.44 m/s <sup>2</sup> |

**Geluidsemissie**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 103 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 114 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

**Leveringsomvang**

EURO steeknippel 3/8"  
ARO/Orion steeknippel 3/8"  
ISO steeknippel 3/8"  
Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148  
Olieflesje