

## DSX 150 (601558000) Perslucht-excenterschuur-machine doos

Art. nr. 601558000

EAN 4007430245809



Afbeelding plaatsvervangend

- Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
- Compacte bouw voor gemakkelijke bediening met één hand
- Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
- Traploze toerentalregeling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Geluidsdempende luchttuitlaat voor geluidsarm werken
- Voor nat- en droogschuren geschikt
- Externe afzuiging: aansluitmogelijkheid Ø 25 mm op externe stofafzuigingen
- 6-gaats steunschijf Ø 150 mm met klit hechting voor het gebruik van gangbare soorten schuurpapier

**Technische waarden****Parameters**

Schuurschijf-Ø	150 mm
Werkdruk	6.2 bar
Luchtverbruik	550 l/min
Werkslag	5 mm
Toerental	12000 /min
Gewicht	1 kg

**Trilling**

Oppervlak schuren	3.85 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	0.87 m/s <sup>2</sup>

**Geluidsemissie**

Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	98 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

EURO steeknippel 1/4"  
Orion steeknippel 1/4"  
ISO steeknippel 1/4"  
Steeksleutel  
Inbussleutel  
Olieflesje