

**DSX 150 (601558000) Perslucht-excenterschuur-machine  
doos**

Art. nr. 601558000

EAN 4007430245809



Afbeelding plaatsvervangend

- Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
- Compacte bouwmaat voor makkelijke bediening met één hand
- Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
- Traploze toerentalregeling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Geluidsdempende luchttuitlaat voor geluidsarm werken
- Voor nat- en droogschuren geschikt
- Externe afzuiging: aansluitmogelijkheid Ø 25 mm op externe stofafzuigingen
- 6-gaats steunschijf Ø 150 mm met klit hechting voor het gebruik van gangbare soorten schuurpapier

## Technische waarden

## Parameters

|                |            |
|----------------|------------|
| Schuurschijf-Ø | 150 mm     |
| Werkdruk       | 6.2 bar    |
| Luchtverbruik  | 550 l/min  |
| Werkslag       | 5 mm       |
| Toerental      | 12000 /min |
| Gewicht        | 1 kg       |

## Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Oppervlak schuren | 3.85 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 0.87 m/s <sup>2</sup> |

## Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 87 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 98 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

EURO steeknippel 1/4"  
Orion steeknippel 1/4"  
ISO steeknippel 1/4"  
Steeksleutel  
Inbussleutel  
Olieflesje