

NIV 18 LTX BL 1.6 (601614840) Accu-knabbelschaar 18V; metaBOX 145

Art. nr. 601614840

EAN 4061792183308



Afbeelding plaatsvervangend



- Handige, krachtige accu-knabbelschaar voor het moeiteloos snijden van vlak en gebogen plaatmateriaal
- Goede wendbaarheid voor uitsparingen en inkepingen vanaf radii van 40 mm
- Snelle aanpassing aan de snijrichting tot 360° in 45°-stappen, zonder hulp van gereedschap
- Met Brushless-motor voor een hoge verplaatsingskracht en snelle voortgang van de werkzaamheden
- Traploos instelbare snelheid voor een individuele aanpassing aan het materiaal en de uit te voeren taak
- Verdagings- en vonkvrij snijden zonder hinderlijk metaalstof
- Prettig in gebruik door het geringe gewicht, de slanke greep en schakelaar aan de bovenkant
- Metabo Quick: snel verwisselen van matrijs en stempel zonder hulp van gereedschap
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
- Met spaanopvangzak ter bescherming tegen contactcorrosie door achtergebleven spanen
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	Li-Power
Accuspanning	18 V
Max. plaatdikte staal 400 N/mm ²	1.6 mm
Max. plaatdikte staal 600 N/mm ²	1.2 mm
Max. plaatdikte staal 800 N/mm ²	0.7 mm
Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm ²	2 mm
Aantal slagen bij onbelast draaien	660 - 2360 /min
Zaagsnelheid	1.2 - 2.6 m/min
Snijspoorbreedte	5 mm
Openingsdiameter	21 mm
Kleinste curvestraal	40 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.3 kg
Gewicht met accu-pack	1.7 kg

Trilling

Plaatsnijden	8 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.6 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	96 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	107 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Stempel
 Matrijs
 Spaanopvangzak
 Combisleutel
 metaBOX 145
 Zonder accu-pack, zonder lader