

## SCV 18 LTX BL 1.6 (601615840) Accu-platenschaar 18V; metaBOX 145

Art. nr. 601615840

EAN 4061792183339



Afbeelding plaatsvervangend



- Bijzonder handige en wendbare accu-plaatschaar voor het braamvrij snijden van plaatmateriaal
- Maximale wendbaarheid voor het snijden van smalle radii vanaf 15 mm
- Snelle voortgang door de efficiënte Brushless-motor
- Traploos instelbare snelheid voor een individuele aanpassing aan het materiaal en de uit te voeren taak
- Prettig in gebruik door het geringe gewicht, de slanke greep en schakelaar aan de bovenkant
- Mesafstand aanpasbaar aan de verschillende plaatdiktes
- Efficiënt viervoudig omkeerbare beitel in een kwalitatief hoogwaardige snijkwaliteit
- Maximale arbeidsveiligheid in iedere snijrichting door de grote handbescherming
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische waarden****Parameters**

Type accu-pack	LiPOWER
Accuspanning	18 V
Max. plaatdikte staal 400 N/mm <sup>2</sup>	1.6 mm
Max. plaatdikte staal 600 N/mm <sup>2</sup>	1.2 mm
Max. plaatdikte staal 800 N/mm <sup>2</sup>	0.7 mm
Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Aantal slagen bij onbelast draaien	1350 - 4840 /min
Zaagsnelheid	7 m/min
Openingsdiameter	27 mm
Kleinste curvestraal	15 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.4 kg
Gewicht met accu-pack	1.8 kg

**Trilling**

Plaatsnijden	7.6 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geluidsemissie**

Geluidsdrukniveau	74 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	85 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

2 omkeerbare beitels  
Voelmaat  
2 inbussleutels  
metaBOX 145  
Zonder accu-pack, zonder lader