

## HS 18 LTX 65 (601719850) Accu-heggenschaar 18V; doos

Art. nr. 601719850

EAN 4061792204102



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem lichte en stille accu-heggenschaar voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken
- Keurig netjes snoeiresultaat door de lasergesneden, diamantgeslepen messen
- Uitstekende snoeicapaciteit door de speciale druppelvorm van de tanden: er ontsnapt geen takje meer aan het mes
- Comfortabele tweehandsbediening dankzij de lange schakelaardrukker en beugelgreepschakelaar aan de binnenkant
- Uitstekende gebruikersbescherming door de veiligheidsschakelaar en messnelstop (in 0,08 seconden)
- Prettig werken door de perfecte balans, de trillingsarme machine en softgrip-handgreep
- De stootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging bij werkzaamheden dichtbij muren of de grond tegen terugslagen
- Ruimtebesparend ophangen aan de wand met het praktische ophangoog in de beschermhoes
- Milieuvriendelijk en stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Accuspanning                          | 18 V      |
| Meslengte                             | 65 cm     |
| Snoolengte                            | 63 cm     |
| Max. zaagdikte                        | 19 mm     |
| Aantal sneden bij nullasttoerentallen | 2600 /min |
| Gewicht zonder accu-pack              | 2.3 kg    |
| Gewicht met accu-pack                 | 2.7 kg    |

### Trilling

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Nullast           | 2 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 78 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 89 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Beschermhoes

Zonder accu-pack, zonder lader