

## KFM 9-3 RF (601751700) Metaalkantfrees metaBOX 215

Art. nr. 601751700

EAN 4007430293404



Afbeelding plaatsvervangend



- Compacte metaal-kantenfrees voor 45°-fases en stralen van 2 tot 3 mm op zichtbare randen
- Oxyde- en braamvrije oppervlakken als optimale voorbereiding voor het opbrengen van poeder- of lakcoatings voor maximale corrosiebescherming
- One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendel-punten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken
- Slanke freeskop met in de handel verkrijgbare HM-keerbeitels en kogellager-aanloopring voor het werken in buizen en aan rondingen
- Breedtegeleider voor een gelijkmatig werkresultaat en hoge oppervlaktekwaliteit bij de bewerking van rechte kanten
- Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- Slank design voor optimale bediening
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

## Technische waarden

## Parameters

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Nullasttoerental               | 4500 - 11500 /min           |
| Opgenomen vermogen             | 900 W                       |
| Afgegeven vermogen             | 470 W                       |
| Soort kanten                   | Afgeschuinde kant en straal |
| Fasehoek                       | 45 - 45 °                   |
| Max. freesbreedte 45°          | 6 mm                        |
| Max. fasehoogte 45°            | 4 mm                        |
| Mogelijke radii                | R2 / R3                     |
| Verloop freesdiepte-instelling | 0.1 mm                      |
| Rondingen kleinste binnen-Ø    | 13 mm                       |
| Gewicht (zonder netsnoer)      | 2.5 kg                      |
| Kabellengte                    | 4 m                         |

## Trilling

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Trilling          | 0.7 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 87 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

2 HM-keerbeitels 45°-fase (ISO: DCMT 11 T 304)  
2 HM-keerbeitels straal R2  
2 HM-keerbeitels straal R3  
Breedtegeleider  
Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15  
Beugelgreep  
metaBOX 215