

## AS 18 L PC (602021850) Accu-zuiger 18V; doos; met handmatige filterreiniging

Art. nr. 602021850

EAN 4007430321244



Afbeelding plaatsvervangend



- Lichte, compacte accu-zuiger voor mobiel gebruik, voor het zuigen en afzuigen van stof en spaanders
- Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
- PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauses
- Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
- Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
- Grote hoekschakelaar voor eenvoudig aan-/uitschakelen ook met de voet
- Met stretch-slang voor een comfortabele handling en optimale bewegingsvrijheid bij het zuigen
- Praktische depots voor tweede accu-pack, lader, mondstukken en slang
- Compact Metaloc-design om op de Metaloc-koffers te stapelen
- Robuuste behuizing met rubberen beschermingen op het stavlak voor voorzichtig wegzetten zonder weg te glijden
- Eenvoudig transport met ergonomische draaggreep of draagriem
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische waarden****Parameters**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Type accu-pack           | LiHD           |
| Accuspanning             | 18 V           |
| Luchtvermogen max.       | 2100 l/min     |
| Onderdruk                | 120 hPa (mbar) |
| Filteroppervlak          | 3600 cm²       |
| Inhoud reservoir         | 7.5 l          |
| Zuigslang-Ø              | 32 mm          |
| Slanglengte              | 3.5 m          |
| Gewicht zonder accu-pack | 6.9 kg         |
| Gewicht met accu-pack    | 7.5 kg         |

**Geluidsemissie**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 72 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 84 dB(A)  |
| Meetonzekerheid K            | 2.4 dB(A) |

**Leveringsomvang**

Stretch-zuigslang (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m)  
Vliesfilterzak  
Zuigmondstuk (120 mm breed)  
Spleetzuigmondstuk  
Draagriem  
Zonder accu-pack, zonder lader