

ASR 25 M SC (602070000) Alleszuiger doos; met elektromagnetische schudinrichting

Art. nr. 602070000

EAN 4061792182110



Afbeelding plaatsvervangend



- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze
- Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
- Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
- SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik
- Hoge gebruikers-bescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
- Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
- Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
- Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte slangdiameter
- Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
- Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
- Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel
- Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
- Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)
- Mobiele, compacte nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
- Geleidende slang biedt maximale bescherming tegen statische opladingen

Technische waarden

Parameters

Luchtvermogen max.	4380 l/min
Onderdruk	270 hPa (mbar)
Filteroppervlak	8600 cm²
Opgenomen vermogen max.	1400 W
Inhoud reservoir	25 l
Zuigslang-Ø	35 mm
Slanglengte	4 m
Gewicht	11 kg
Kabellengte	8 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	72 dB(A)
-------------------	----------

Leveringsomvang

Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m)
 Handgreep-tussenstuk
 2 zuigbuizen van kunststof
 2 polyester filtercassettes (klasse M)
 Vliesfilterzak
 Spleetzuigmondstuk
 Universeel mondstuk