

**SB 18 LT BL (602316800) Accu-klopboormachine**  
**18V 2x4Ah LiHD; Lader ASC 55; metaBOX 145**

Art. nr. 602316800

EAN 4007430334718



Afbeelding plaatsvervangend



- Sterke allrounder: handzame klopboormachine met Brushless-Power voor veeleisende boor- en schroeftoepassingen.
- Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
- Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

## Parameters

Type accu-pack	LiHD
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 x 4 Ah
Max. koppel zacht	34 Nm
Max. koppel hard	75 Nm
Instelbaar koppel	0.7 - 8 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	38 mm
Nullasttoerental	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Max. aantal slagen	31950 /min
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.2 kg
Gewicht met accu-pack	1.8 kg

## Trilling

Boren metaal	2.9 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Klopboeren beton	17.3 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Geluidsemisatie

Geluidsdrukniveau	91 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	102 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

## Leveringsomvang

Snelspanboorhouders  
 Riemhaak met bitdepot  
 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah)  
 Lader ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145