

## SB 18 LTX BL Q I (602361660) Accu-klopboormachine 18V 2x5.5Ah LiHD; Lader ASC 145; metaBOX 145 L

Art. nr. 602361660

EAN 4061792187832



Afbeelding plaatsvervangend



- Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
- Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Type accu-pack           | LiHD                    |
| Accuspanning             | 18 V                    |
| Accucapaciteit           | 2 x 5.5 Ah              |
| Max. koppel zacht        | 65 Nm                   |
| Impulsmoment             | 65 Nm                   |
| Max. koppel hard         | 130 Nm                  |
| Instelbaar koppel        | 1 - 20 Nm               |
| Boor-Ø metselwerk        | 16 mm                   |
| Boor-Ø staal             | 13 mm                   |
| Boor-Ø zacht hout        | 68 mm                   |
| Nullasttoerental         | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Max. aantal slagen       | 38000 /min              |
| Spanwijdte boorhouder    | 1.5 - 13 mm             |
| Spanhalsdiameter         | 43 mm                   |
| Gewicht zonder accu-pack | 1.8 kg                  |
| Gewicht met accu-pack    | 2.8 kg                  |

### Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Boren metaal      | 2.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Klopboeren beton  | 16.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.7 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 92 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 103 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Snelwisselboorhouders  
 Extra handgreep  
 Riemhaak met bitdepot  
 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)  
 Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L