

SB 18 LTX BL Q I (602361660) Accu-klopboormachine 18V 2x5.5Ah LiHD; Lader ASC 145; metaBOX 145 L

Art. nr. 602361660

EAN 4061792187832



Afbeelding plaatsvervangend



- Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
- Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiHD
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 x 5.5 Ah
Max. koppel zacht	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. koppel hard	130 Nm
Instelbaar koppel	1 - 20 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	68 mm
Nullasttoerental	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. aantal slagen	38000 /min
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.8 kg
Gewicht met accu-pack	2.8 kg

Trilling

Boren metaal	2.6 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Klopbooren beton	16.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.7 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	92 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	103 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelwisselboorhouders
 Extra handgreep
 Riemhaak met bitdepot
 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)
 Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L