

GB 18 LTX BL Q I (602362850) Accu-tapmachine 18V; doos

Art. nr. 602362850

EAN 4061792188198



Afbeelding plaatsvervangend



- Volwaardige accu-boorschroevendraaier met unieke, gepatenteerde tapfunctie
- Snel boren en reinigen van schroefdraden zonder onderbreking door automatische omschakeling van de draairichting
- Snelwissel-tapijzerhouder voor de opname van tapmachines met vierkant en cilindrische boren
- Lange levensduur en hoge standtijd van de tapmachine door intelligente koppelcontrole
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
- Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Accuspanning	18 V
Max. koppel zacht	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. koppel hard	130 Nm
Instelbaar koppel	1 - 20 Nm
Max. schroefdraaddiameter	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	68 mm
Nullasttoerentallen	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Spanhalsdiameter	13 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.8 kg
Gewicht met accu-pack	2.2 kg

Trilling

Boren metaal	2.2 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	76 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	87 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelwissel-tapijzerhouder M4-M6
 Snelwissel-tapijzerhouder M8-M12
 Extra handgreep
 Riemhaak met bitdepot