

SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182850) Accu-klopboormachine 18V; doos

Art. nr. 603182850

EAN 4061792212114



Afbeelding plaatsvervangend



- Brushless drietoerige accu-klopboormachine met maximaal vermogen, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal
- Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien
- Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
- Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
- Metabo QuickPlus-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken bij maximale belasting
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
- Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Accuspanning	18 V
Max. koppel zacht	65 Nm
Max. koppel hard	130 Nm
Instelbaar koppel	1 - 18 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm
Boor-Ø staal	16 mm
Boor-Ø zacht hout	68 mm
Nullasttoerental	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Max. aantal slagen	38000 /min
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Gewicht zonder accu-pack	2.1 kg
Gewicht met accu-pack	3.1 kg

Trilling

Boren metaal	3 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Klopbooren beton	25 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	98 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	109 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelwisselboorhouder Futuro Top "QuickPlus"

Extra handgreep

Haaksleutel

Zonder accu-pack, zonder lader