

SP 28-50 S Inox (604114000) Bouw- en vuilwaterpomp doos

Art. nr. 604114000

EAN 4007430221568



Afbeelding plaatsvervangend



- Voor ontwatering en drooglegging van bouwputten, kelders en schachten en transport van vuil en afvalwater in de industriële en huishoudelijke omgeving
- Voor zeer grof vuil water met vaste stoffen tot Ø 50 mm
- Dubbele glijringafdichting met oliekamer voor optimale bescherming van de pomp bij sterk vervuild water
- Zelfreinigend Vortex-schoepenwiel voor minimaal verstoppingsgevaar
- Voor permanent gebruik geschikt door motor-bedrijfsmodus S1
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Vlotterschakelaar voor automatische werking
- Geschikt voor mobiel en stationair gebruik door ergonomische handgrepen en stabiliteit
- Duurzame pompbehuizing van hoogwaardig roestvast staal

Technische waarden

Parameters

Opgenomen vermogen	1470 W
Max. opvoercapaciteit	28000 l/h
Max. opvoerhoogte	12 m
Max. druk	1.2 bar
Max. dompeldiepte	7 m
Drukaansluiting	2" inwendige schroefdraad
Pompbehuizing	Roestvast staal
Beschermingsklasse IP	IP 68
Max. korrelmaat tot	50 mm
Aantal loopwielen	1
Afmetingen	203 x 170 x 537 mm
Gewicht	19.3 kg
Kabellengte	10 m

Leveringsomvang

Vlotterschakelaar