

## WE 24-180 MVT (606468000) Haakse slijper doos; met draaibare handgreep

Art. nr. 606468000

EAN 4007430268105



Afbeelding plaatsvervangend



- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Elektronische veiligheidsuitschakeling; vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
- Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Aanloopstroombegrenzing met zachtanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
- Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
- Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
- LED-sigitaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting

## Technische waarden

### Parameters

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Schijf-Ø                  | 180 mm    |
| Opgenomen vermogen        | 2400 W    |
| Afgegeven vermogen        | 1600 W    |
| Nullasttoerental          | 8450 /min |
| Toerental bij belasting   | 5800 /min |
| Koppel                    | 14 Nm     |
| Schroefdraad as           | M 14      |
| Greepomvang               | 144 mm    |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 5.7 kg    |
| Kabellengte               | 4 m       |

### Trilling

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Oppervlak schuren      | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schuren met schuurblad | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 94 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Beschermkap  
 Steunflens  
 Spanmoer  
 Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep  
 Pensleutel