

KGSV 72 Xact SYM (612216000) Afkortzaag doos; met trekfunctie en symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem

Art. nr. 612216000

EAN 4007430296467



Afbeelding plaatsvervangend



- Unieke, gepatenteerde combinatie van verstekzaag met trekfunctie en precieze plintenzaag met symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem
- Tijdbesparend en precies zagen van verstekken zonder rekenen en meten door eenvoudige hoekoverdracht vanaf de verstelbare winkelhaak op het aanslagsysteem
- Compacte trekfunctie voor brede werkstukken tot 305 mm: geen ruimte nodig achter de zaag
- Maximale flexibiliteit bij het zagen door aan beide zijden draaibare tafel en aan beide zijden kantelbare zaagkop
- Dubbellijnlaser voor de exacte weergave van de zaaglijn links en rechts van het zaagblad
- Toerentalregeling voor verschillende werkzaamheden, bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen
- Met zaagblad "multi cut" (vlak-/trapeziumtand) voor hoge kwaliteit van de zaagsnede en lange standtijd bv. in laminaat en aluminium profielen
- Compacte lichtgewicht met ergonomische draaggrepen, ideaal voor mobiel gebruik
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

Technische waarden

Parameters

Afmetingen	660 x 540 x 415 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 / 215 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	72 / 42 mm
Zaagvermogen 90°/90°	305 x 72 mm
Zaagvermogen 45°/45°	215 x 42 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	50 / 50 °
Zaagbladhellings links/rechts	47 / 47 °
Zaagblad	216 mm
Opgenomen vermogen S1 100%	1500 W
Opgenomen vermogen S6 20%	1800 W
Nullasttoerental	2200 - 6300 /min
Zaagsnelheid	25 - 70 m/s
Gewicht	18.3 kg
Kabellengte	3 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	84 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	97 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Hardmetalen zaagblad (60-tands)
 2 geïntegreerde tafelverbredingen
 Verstelbare winkelhaak
 Materiaalklem
 Gereedschap voor het wisselen van zaagblad
 Kabelopwikkeling