

## WEF 15-150 Quick (613083000) Platkop-slijper doos

Art. nr. 613083000

EAN 4007430275714



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige platkop-slijper om snel te werken in bijzonder scherpe hoeken tot 39°
- Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities
- Maximale slijpdiepte door 150 mm-schijfdiameter
- Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
- Tacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
- Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillings-demping ter bescherming van de gezondheid
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtloop en herstartbeveiliging
- Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

**Technische waarden****Parameters**

Minimaal haalbare hoek	39 °
Schijf-Ø	150 mm
Opgenomen vermogen	1550 W
Afgegeven vermogen	940 W
Nullasttoerental	9600 /min
Toerental bij belasting	9600 /min
Koppel	3.9 Nm
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (zonder netsnoer)	2.7 kg
Kabellengte	4 m
Greepomvang	206 mm

**Trilling**

Oppervlak schuren	6.8 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schuren met schuurblad	3.4 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geluidsemissie**

Geluidsdrukniveau	91 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	102 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

Beschermkap  
Steunflens  
Snelspanmoer  
Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep  
1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (150mm; P60)