

TBS 18 LTX BL 5000 (620063540) Accu-schroevendraaier voor de droogbouw 18V 2x4Ah LiHD; Lader ASC 55; metaBOX 145 L

Art. nr. 620063540

EAN 4061792206335



Afbeelding plaatsvervangend



- De expert onder de accu-droogbouwschroefmachine met een hoog toerental voor het snel en seriematig bevestigen van platen van gipskarton
- Autostart: de schroevendraaier start automatisch bij het aandrukken, dat is pas efficiënt werken
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie, ideaal voor het seriematig bevestigen plaatmateriaal
- Lichte, handige schroevendraaier in een ergonomische uitvoering voor een exacte geleiding en krachtoverdracht in de schroefas
- Compacte en lichte constructie voor comfortabele bediening met één hand
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het exact verzinken van uitstekende schroeven zonder de diepte-aanslag te hoeven verwijderen
- Precies schroeven door fijn instelbare dieptegeleider en geluidsarme klauwkoppeling
- Met schroevenmagazijn SPEED FIX 57 voor snelle, exacte seriematige schroefverbindingen: kan zonder hulp van gereedschap worden verwijderd
- Magazijn voor het verwerken van in de handel verkrijgbare schroeven op band met een lengte van 25 - 57 mm
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiHD
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 x 4 Ah
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Max. koppel zacht	6 Nm
Nullasttoerental	0 - 5000 /min
Gewicht zonder accu-pack	0.9 kg
Gewicht met accu-pack	1.3 kg

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	72 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	83 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Schroevenmagazijn SPEED FIX 57
 Diepte-aanslag
 Magnetische bithouder 1/4" (6,35 mm)
 Phillips-schroefbit maat 2/25 mm
 Riemhaak
 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah)
 Lader ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L