

Tegel-diamantboorkronen-set "Dry", 6-delig, M14 (628320000)

Art. nr. 628320000

EAN 4061792190610



Afbeelding plaatsvervangend

- M14-schroefdraad voor het gebruik op haakse slijpers
- Lange levensduur en snelle voortgang door onder vacuüm hardgesoldeerde diamanten
- Eenvoudig verwijderen van de boorkern door de uitsparingen aan de zijkant
- Geen extra koeling nodig. Bij Ø 6 - 14 mm is voor een betere koeling bovendien een paraffine-emulsie geïntegreerd. Bij opeenvolgende boorgaten wordt aangeraden om de kroon na iedere boorgat kort met water te koelen!
- Als nuttige lengte wordt de dikte van de tegel/gres/granietplaat aanbevolen. Normaal gesproken max. 2 cm. Granietplaten/werkbladen kunnen tot 5 cm geboord worden. In dit geval moet de kroon vaker uit het boorgat worden getrokken, zodat hij even afkoelt!
- Belangrijk: Bij gelegd materiaal niet in de ondergrond boren!
- Maximale werksnelheid: 80 m/s
- Set bestaande uit: elk 1 x Ø 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm + diamantfrees 20 mm + diamant-komschijf 50 mm