

## TP 8000 S (0250800000) Nedsenkbar rentvannspumpe Kartong

Bestillingsnr. 0250800000  
EAN 4003665502250



Substituerende bilde



- For utpumping, tømming og sirkulasjon av rentvann fra beholdere, vannbassenger eller oversvømte kjellere
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Justerbar flottørbryter for automatisk drift
- Slitesterk i slagfast plast
- Ergonomisk bærehåndtak for enkel transport

## Tekniske opplysninger

## Ref.verdier

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nominelt effektforbruk | 350 W               |
| Maks. transp.mengde    | 8000 l/h            |
| Maks. transp.høyde     | 7 m                 |
| Maks. trykk            | 0.7 bar             |
| Maks. nedsenkingsdybde | 5 m                 |
| trykktilkobling        | 1 1/4" innv. gjenge |
| Pumpehus               | Kunststoff          |
| Besk.klasse IP         | IP X8               |
| Maks. kornstørr. til   | 3 mm                |
| Antall løpehjul        | 1                   |
| Dimensjoner            | 255 x 195 x 270 mm  |
| vekt                   | 4.3 kg              |
| kabellengde            | 10 m                |

## Leveringsomfang

Vinkeltilkoblingsstykke med multiadapter  
flottørbryter