

## SBE 850-2 (600782500) Slagbormaskin metaBOX 145 L

Bestillingsnr. 600782500  
EAN 4007430313201



Substituerende bilde



- Kraftig togirs slagbormaskin med variabel hastighet for forskjellig type boring i de aller fleste materialer
- Vario (V) elektronikk for materialtilpasset hastighet
- Ratt for justering av hastighet
- Robust girhus i trykkstøpt aluminium for optimal varmeavledning og lang levetid
- Vendbar børstebro for maksimal effekt også i venstregange.
- Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
- Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis maskinen blokkeres gir sikkert arbeid
- Høyre-venstredrift
- Spindel med innvendig sekskant for skrubits; arbeide uten chuck
- Kabelskånende kulefeste for optimal bevegelsesfrihet.
- Med metalBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring

## Tekniske opplysninger

## Ref.verdier

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Nominelt effektforbruk             | 850 W                    |
| Avgitt effekt                      | 490 W                    |
| Maks. moment                       | 36 / 14 Nm               |
| Bor-Ø i mur                        | 20 mm                    |
| Bor-Ø i betong                     | 18 mm                    |
| Bor-Ø stål                         | 13 / 8 mm                |
| Bor-Ø i mykt tre                   | 40 / 25 mm               |
| Hastighet                          | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Hastighet ved nominell belastning  | 640 / 1800 /min          |
| Maks. slagfall                     | 58900 /min               |
| Gir                                | 2                        |
| chuckspennvidde                    | 1.5 - 13 mm              |
| spennhalsdiameter                  | 43 mm                    |
| Borespindel med innvendig sekskant | 6.35 mm                  |
| borespindelgjenger                 | 1/2" - 20 UNF            |
| Chuck type feste                   | Selvspennende chuck      |
| Vekt uten nettkabel                | 2.6 kg                   |
| kabellengde                        | 4 m                      |

## Vibrasjon

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Metallboring        | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhet K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slagboring i betong | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Måleusikkerhet K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Støyutslipp

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| lydtrykknivå        | 103 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 114 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)   |

## Leveringsomfang

Selvspennende chuck Futuro Plus  
 gummiert ekstrahåndtak  
 bordybdeanlegg  
 metaBOX 145 L