

SBEV 1300-2 (600785000) Slagbormaskin Kartong

Bestillingsnr. 600785000
EAN 4007430314123



Substituerende bilde



- Ekstra kraftig togirs slagbormaskin for rask og variert boring med konstant hastighet under belastning
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
- Ratt for justering av hastighet
- Impulsdrift som kan kobles inn for utskruing av skruer som sitter fast og presis boring i glatte overflater
- Robust girhus i trykkstøpt aluminium for optimal varmeavledning og lang levetid
- Vendbar børstebro for maksimal effekt også i venstregange.
- Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
- Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av giret hvis maskinen blokkeres gir sikkert arbeid
- Høyre-venstredrift
- Spindel med innvendig sekskant for skrubits; arbeide uten chuck
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Gjenstartspærre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter strømbrudd
- Kabelskånende kulefeste for optimal bevegelserfrihet.
- kullbørste-slitasjeindikator

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Nominelt effektforbruk	1300 W
Avgitt effekt	730 W
Maks. moment	44 / 16 Nm
Bor-Ø i mur	24 mm
Bor-Ø i betong	22 mm
Bor-Ø stål	16 / 10 mm
Bor-Ø i mykt tre	40 / 25 mm
Hastighet	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Hastighet ved nominell belastning	1100 / 3100 /min
Maks. slagfall	58900 /min
Gir	2
chuckspennvidde	1.5 - 13 mm
spennhalsdiameter	43 mm
Borespindel med innvendig sekskant	6.35 mm
borespindelgjenger	1/2" - 20 UNF
Chuck type feste	Nøkkelchuck
Vekt uten nettkabel	2.8 kg
kabellengde	4 m

Vibrasjon

Metallboring	4.2 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²
Slagboring i betong	17 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	103 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	114 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

Nøkkelchuck
 Chucknøkkel
 gummiert ekstrahåndtak
 bordybdeanlegg