

DSSW 1690-3/4" (601550000) Trykkluft muttertrekker Kartong

Bestillingsnr. 601550000
EAN 4007430244994



Substituerende bilde

- For feste av hjulbolter på personbiler og transportere; montering eller reparasjon
- Letthåndterlig for enkelt arbeid, også på steder som er vanskelig tilgjengelige
- Ergonomisk kompositt-hus: kuldeisolerende, skliskikker og vibrasjonssvak for komfortabelt arbeid
- Ergonomisk, énhåndsbetjening høyre-/venstrekobling
- Brukervennlig avtrekksføring av luft gjennom håndtaket hindrer støv i arbeidsområdet
- Tiltrekkingsmoment kan stilles i 3 trinn for forskjellige skru-situasjoner
- Dobbelt slagverk med lang levetid

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Arbeidstrykk	6.2 bar
luftbehov	10.5 l/s
firkantholder	3/4"
Maks. moment	1100 Nm
Maks. utløsemoment	1690 Nm
vekt	3.5 kg

Vibrasjon

Slagskruing	19.7 m/s ²
Måleusikkerhet K	2.44 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	103 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	114 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

EURO pluggnippel 3/8"
ARO/Orion pluggnippel 3/8"
ISO pluggnippel 3/8"
Slangedyse 10 mm og slangeklemme iht. ISO 11148
oljeflasker