

AS 36-18 H 30 PC-CC (602075850) Batteri støvsuger 18V; ; med manuell filterrengjøring og CordlessControl

Bestillingsnr. 602075850

EAN 4061792230644



Substituerende bilde



- Kompakt og fleksibel batteri støvsuger i støvklasse H med integrert filterrengjøring
- CordlessControl: Støvsugeren starter/stopper automatisk når batteriverktøyet (fra Metabo eller en annen leverandør) som er koblet til slangen
- Våt-/tørr støvsuger for bruk i industrien
- Brukerbeskyttelse:: Sertifisert iht. EU-standard for støvklasse H
- PressClean: Manuell filterrengjøring med kraftig luftstrøm, betjenes på støvsugeren
- Øko-modus for lengre brukstid per batteriladning, boost-modus for maksimal innsats
- Automatisk etterløp for fullstendig tømning av slangen
- Sugestopp når maksimal fyllhøyde nås under våtsuging
- Varsling når minimum volumstrøm underskrides for vern av bruker
- Antistatisk grunnutrustning hindrer statisk oppladning når tilbehøret er i bruk
- Rask kobling av metaBOXer med verktøy og tilbehør på støvsugeren for enkel flytting
- Tilbehør med Quick system følger med; for raskt bytte under arbeidet
- Enkel transport med slangeholder og oppbevaring for rør og dyser
- Støv- og sprutevannsikkert batterirom med låsbart lokk
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Batterispenning	18 V
Luftytelse maks.	3300 l/min
Undertrykk	140 hPa (mbar)
Filterflate	5000 / 542 cm²
Beholdervolum	30 l
Sugeslange-Ø	32 mm
slangelengde	3.2 m
Vekt uten batteri	10.3 kg

Støyutslipp

Måleusikkerhet K	2 dB(A)
------------------	---------

Leveringsomfang

Antistatisk avsugslange Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)
 Håndtak-mellomstykke Quick Premium
 Spesial filterpose for H-klasse
 uten batteri, uten lader
 CordlessControl sender med festebånd Ø 35 mm
 3 sugerør (forkrommet)
 sugemunnstykke (120 mm bredt)
 Gulvmunnstykke (360 mm bredt)
 Fugemunnst.
 børstemunnstykke
 Koblingsmuffe Quick Ø 28/35 mm
 Koblingsmuffe Quick Ø 40/45 mm