

## SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182840) Batteri slagbormaskin 18V; metaBOX 145 L

Bestillingsnr. 603182840  
EAN 4061792212121



Substituerende bilde



- Metalleksperten: Børsteløs 3-girs slagbormaskin med maksimal ytelse og automatisk etterspenning av chucken
- Ekstra sterk chuck med etterjusteringsfunksjon mot at verktøyet slurer og for topp rotasjonsnøyaktighet.
- 3. Gir med høyt turtall (maks. 4.000/min) for enda bredere bruksområde og høyere borehastighet, spesielt i metall
- Med slagfunksjon for boring i mur
- Metabo QuickPlus-System: Hurtigbytte av chuck, bitsholder, vinkeladapter og annet for fleksibelt arbeid og tung bruk
- Impulsdrift som kan kobles inn for utskruing av skruer som sitter fast og presis boring i glatte overflater
- Precision Stop: Elektronisk momentkobling for nøyaktig og presist arbeid
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Elektronisk sikkerhetsutkobling: Ingen kick-back hvis boret blokkeres gir god brukerbeskyttelse
- Integrert LED-lys med afterglow-funksjon gir optimal belysning av arbeidsområdet
- Med praktisk beltekrok og bitsdepot, kan festes på høyre eller venstre side
- Med metalBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske opplysninger

## Ref.verdier

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Batterispenning     | 18 V                               |
| Maks. moment mykt   | 65 Nm                              |
| Maks. moment hardt  | 130 Nm                             |
| Innstillbart moment | 1 - 18 Nm                          |
| Bor-Ø i murn        | 16 mm                              |
| Bor-Ø stål          | 16 mm                              |
| Bor-Ø i mykt tre    | 68 mm                              |
| Hastighet           | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Maks. slagttall     | 38000 /min                         |
| chuckspennvidde     | 1.5 - 13 mm                        |
| spennhalsdiameter   | 43 mm                              |
| Vekt uten batteri   | 2.1 kg                             |
| Vekt med batteri    | 3.1 kg                             |

## Vibrasjon

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Metallboring        | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Måleusikkerhet K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slagboring i betong | 25 m/s <sup>2</sup>  |
| Måleusikkerhet K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Støyutslipp

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| lydtrykknivå        | 98 dB(A)  |
| Lydeffektnivå (LwA) | 109 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)   |

## Leveringsomfang

Hurtigchuck Futuro Top "QuickPlus"

Ekstrahåndtak

Kroknøkkel

metaBOX 145 L

uten batteri, uten lader