

SB 18 LTX-3 BL Q I (603185840) Batteri slagbormaskin 18V; metaBOX 145 L

Bestillingsnr. 603185840

EAN 4061792225251



Substituerende bilde



- Metalleksperten: Børsteløs 3-girs slagbormaskin med maksimal ytelse og automatisk etterspenning av chocken
- 3. Gir med høyt turtall (maks. 4.000/min) for enda bredere bruksområde og høyere borehastighet, spesielt i metall
- Med slagfunksjon for boring i mur
- Metabo QuickPlus-System: Hurtigbytte av chuck, bitsholder, vinkeladapter og annet for fleksibelt arbeid og tung bruk
- Impulsdrift som kan kobles inn for utskruing av skruer som sitter fast og presis boring i glatte overflater
- Robust og varig girhus i aluminium
- Spindel med magnetisk innvendig sekskant for skrubits for arbeid uten chuck
- Sterk børsteløs-motor for topp effektivitet og lang batteri-driftstid
- Precision Stop: Elektronisk momentkobling for nøyaktig og presist arbeid
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Spennhals (Ø 43 mm) for variert bruk
- Elektronisk sikkerhetsutkobling: Ingen kick-back hvis boret blokkeres gir god brukerbeskyttelse
- Integreert LED-lys med afterglow-funksjon gir optimal belysning av arbeidsområdet
- Med praktisk beltekrok og bitsdepot, kan festes på høyre eller venstre side
- Med metalBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Batterispenning | 18 V |
| Maks. moment mykt | 65 Nm |
| Maks. moment hardt | 130 Nm |
| Innstillbart moment | 1 - 18 Nm |
| Bor-Ø i murn | 16 mm |
| Bor-Ø stål | 16 mm |
| Bor-Ø i mykt tre | 68 mm |
| Hastighet | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Maks. slagttall | 38000 /min |
| chuckspennvidde | 1.5 - 13 mm |
| spennhalsdiameter | 43 mm |
| Vekt uten batteri | 2 kg |
| Vekt med batteri | 3 kg |

Vibrasjon

| | |
|---------------------|----------------------|
| Metallboring | 3 m/s ² |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s ² |
| Slagboring i betong | 25 m/s ² |
| Måleusikkerhet K | 1.5 m/s ² |

Støyutslipp

| | |
|---------------------|-----------|
| lydtrykknivå | 98 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 109 dB(A) |
| Måleusikkerhet K | 3 dB(A) |

Leveringsomfang

Hurtigchuck Futuro Plus "QuickPlus"

Ekstrahåndtak

metaBOX 145 L

uten batteri, uten lader