

SP 28-50 S Inox (604114000) Bygg- og skittenvannspumpe Kartong

Bestillingsnr. 604114000
EAN 4007430221568



Substituerende bilde



- For lensing og tømming av byggegrøper, kjellere og sjakter og for transport av skitten- og spillvann innen industri og husholdninger
- For svært grovt skittenvann med partikler inntil 50 mm
- Dobbelt mekanisk tetning med oljekammer for optimal beskyttelse av pumpen også ved sterkt tilsmusset vann
- Selvrensende Vortex impeller gir minimal fare for tilstopping.
- Motor beregnet for permanent drift i driftsmodus S1
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Flottørbryter for automatisk drift
- Egnet til mobil og stasjonær bruk gjennom ergonomiske håndtak og standsikkerhet
- Slitesterk kapsling i korrosjonsfritt stål av høy kvalitet

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Nominelt effektforbruk	1470 W
Maks. transp.mengde	28000 l/h
Maks. transp.høyde	12 m
Maks. trykk	1.2 bar
Maks. nedsenkingsdybde	7 m
trykktilkobling	2" innv. gjenge
Pumpehus	Rustfr.stål
Besk.klasse IP	IP 68
Maks. kornstørr. til	50 mm
Antall løpehjul	1
Dimensjoner	203 x 170 x 537 mm
vekt	19.3 kg
kabellengde	10 m

Leveringsomfang

flottørbryter