

## WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054650) Batteri vinkelsliper 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Lader ASC 55; metaBOX 165 L; med brems, quick spennmutter

Bestillingsnr. 613054650  
EAN 4061792206106



Substituerende bilde



- En ny generasjon børsteløs batteri vinkelsliper: Med 40 % høyere effekt er den like sterk som en 1100 Watt elektrisk maskin
- Børsteløs motor for topp effektivitet og enkel håndtering
- Rask bremsing for sikkert arbeid: Skiven stanser innen 1 sekund etter utkobling
- M-Quick-system for raskt og enkelt skivebyte uten verktøy
- Beskyttelsesdeksel kan justeres uten bruk av verktøy
- Batteriet kan dreies i trinn på 90° for best ergonomi i alle arbeidsposisjoner
- Metabo S-automatic mekanisk sikkerhetskobling: Minimerer tilbakeslag hvis skiven blokkeres på markedets laveste nivå - for maksimal brukerbeskyttelse
- Elektronisk overbelastningsvern, mykstart og gjenstartspærre
- Løst støvfilter beskytter motoren mot grove partikler
- Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske opplysninger

## Ref.verdier

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Type batteri      | LiPOWER    |
| Batterikapasitet  | 2 x 5.2 Ah |
| Batterispenning   | 18 V       |
| Skivediameter     | 125 mm     |
| maks. snittedybde | 33 mm      |
| Hastighet         | 10000 /min |
| spindelgjenge     | M 14       |
| Håndtaksdiameter  | 191 mm     |
| Vekt uten batteri | 1.8 kg     |
| Vekt med batteri  | 2.5 kg     |

## Vibrasjon

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Overflatesliping       | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Måleusikkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Sliping med slipepapir | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Støyutslipp

|                     |          |
|---------------------|----------|
| lydtrykknivå        | 81 dB(A) |
| Lydeffektnivå (LwA) | 92 dB(A) |
| Måleusikkerhet K    | 3 dB(A)  |

## Leveringsomfang

Beskyttelsesdeksel  
Støtteflens  
M-Quick-spennmutter  
Ekstrahåndtak  
Støvfilter  
2 Li-power batterier (18 V/5,2 Ah)  
Lader ASC 55 "AIR COOLED"