

TPF 6600 SN (0250660006) Nedsenkbar rentvannspumpe Kartong

Bestillingsnr. 0250660006
EAN 4003665502243



Substituerende bilde



- For utpumping, tømming og sirkulasjon av rentvann fra beholdere, vannbassenger eller oversvømte kjellere
- For hagevanning fra reservoar
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Flattsugende ned til 2 -3 mm vanndybde
- Justerbar flottørbryter for automatisk drift
- Slitesterk kapsling i korrosjonsfritt stål
- Ergonomisk bærehåndtak for enkel transport

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Nominelt effektforbruk	450 W
Maks. transp.mengde	6600 l/h
Maks. transp.høyde	6 m
Maks. trykk	0.6 bar
Maks. nedsenkingsdybde	5 m
trykktilkobling	1 1/4" innv. gjenge
Pumpehus	Rustfr.stål
Besk.klasse IP	IP X8
Maks. kornstørr. til	3 mm
Antall løpehjul	1
Dimensjoner	257 x 195 x 270 mm
vekt	4.6 kg
kabellengde	10 m

Leveringsomfang

Vinkeltilkoblingsstykke med multiadapter
flottørbryter