

PS 7500 S (0250750000) Nedsenkbar skittenvannspumpe Kartong

Bestillingsnr. 0250750000
EAN 4003665502274



Substituerende bilde



- For utpumping, tømming og sirkulasjon av rent- og skittenvann fra beholdere, vannbassenger eller oversvømte kjellere
- Dobbelt tettesystem beskytter pumpen når vannet er sterkt forurensset
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Justerbar flottørbryter for automatisk drift
- Slitesterk i slagfast plast
- Ergonomisk bærehåndtak for enkel transport

Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Nominelt effektforbruk	450 W
Maks. transp.mengde	7500 l/h
Maks. transp.høyde	5 m
Maks. trykk	0.5 bar
Maks. nedsenkingsdybde	5 m
trykktilkobling	1 1/4" innv. gjenge
Pumpehus	Kunststoff
Besk.klasse IP	IP X8
Maks. kornstørr. til	30 mm
Antall løpehjul	1
Dimensjoner	257 x 200 x 315 mm
vekt	4.8 kg
kabellengde	10 m

Leveringsomfang

Vinkeltilkoblingsstykke med multiadapter
flottørbryter